

EXPLODED VIEW

No.	Beskrivelse	Description	Beschreibung	Part No.
1	Betjeningsknap, v. og h.....	Control button, l. and r.	Drehknopf , l. und r.	AR005-178-TZ010
# 2	Bund	Base	Ständer	AR005-022-TZ0xx
2.1	Sikring 2,5 Amp. træg, 230V.....	Fuse 2,5 A, slow, 230V	Sicherung 2,5 A, träge, 230V	R20E-418.6
2.2	Sikring 5 Amp. træg, 100/110V	Fuse 5 A, slow, 100/110V	Sicherung 5 A, träge, 100/110V ..	AR005-418-00001
3	Bundplade	Cover plate	Bohlenplatte	AR005-347-TZ001
4	Kabel	Cable	Kabel	AR005-193-TZ001
5	Kipleje, v. og h.....	Tilt Bearing, l. and r.	Kiplager, l. und r.	AR005-337-TZ001
# 6	Låg	Lid	Deckel	AR005-024-TZ0xx
7	Mellemaksel	Intermediate shaft	Zwischenwelle	AR005-325-TZ001
# 8	Overdel	Upperpart	Oberteil	AR005-023-TZ0xx
9	Rigel	Lockpin	Riegel	AR005-332-TZ001
10	Rørehoved	Planetary Head	Rührkopf	AR005-002-TS001
11	Styring	Control board	Steuerung	AR005-378-TS001
* 12A ...	Transformer 110V	Transformer 110V	Transformator 110V	AR005-368-TZ001
* 12B ...	Transformer 100V	Transformer 100V	Transformator 100V	AR005-368-TZ002
13	Transmission og motor	Transmission and motor	Transmission und Motor	AR005-339-TZ001
13.1 ...	Poly-V rem	Poly-V belt	Poly-V Keilriemen	AR005-090-TZ001
14	Udløser	Release housing	Auslöser	AR005-372-TS001
15	Vægtudligner	Weight Compensator	Gewichtskompensator	AR005-352-TZ001
16	Hjælpetræk	Attachment drive	Anschlussgetriebe	AR005-010-TZ001
17	Maskinfødder	Machine feet	Maschinenfüsse	AR005-213-TZ001
18	Fastspænding af kedel	Fixing of bowl	Festspannung des Kessels	AR005-340-TZ001

* 12A/12B kun når styrestrøm er lavere end 220V
12A/12B only when pilot current is lower than 220V
12A/12B nur wann Steuerleitung niedriger als 220V ist

Opgiv venligst farve ved bestilling
Please state the color when ordering
Geben Sie bitte die Farbe bei Bestellung



Maskinen er udstyret med en sikkerheds-timeout, der slukker maskinen efter 45 min. kontinuerlig drift

The mixer is equipped with a safety-timeout that turns off the mixer after 45 minutes continuous operation.

Die Maschine ist mit einer Sicherheitszeituhr versehen, die die Maschine nach 45 Minuten kontinuierlichem Betrieb abschaltet.